

Hochleistungsfähige Schnellladesäule für höchste Ansprüche

Anwendung

Geeignet für Standorte mit sehr kurzer Verweildauer unter 30 Minuten wie Tankstellen und Gastronomie sowie für Lokationen nahe der Autobahn oder in Innenstädten. Die hohe Leistungsfähigkeit der Schnellladesäule erfordert auch einen ebenso leistungsfähigen Netzanschluss.

Eigenschaften

Automatisches Lastmanagement: Ein einzelnes Fahrzeug kann mit bis zu 200 kW Ladeleistung versorgt werden. Bei gleichzeitiger Nutzung durch zwei Fahrzeuge wird die Anschlussleistung aufgeteilt. Ein zusätzlicher 22 kW AC-Anschluss ermöglicht das Laden für Plug-In Hybride.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Modell	Alpitronic Hypercharger 200
Anschluss	2 x CSS Ladestecker (400 A), 1 x Typ 2 Ladestecker
Ladeleistung	bis zu 200 kW DC und 22 kW AC gleichzeitig
Schutzart	IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Autorisierung	RFID, App, QR-Code, Kartenterminal
Betriebsarten	öffentlich, halb öffentlich, privat



Stand: Mai 2025